

Special Mini İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı

Special
Mini İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı
Ürün Özellikleri

Rulo uzunluk : 120 m
Yaprak Boyutu : 11,6 cm x 22 cm.
Ambalaj : Koli içi 12 rulo
%100 selüloz kağıt



Hijyenville Special Mini ve Maksi İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı özel olarak tasarlanan 120 ve 190 metre uzunlukları ile ortak kullanım alanlarındaki tuvaletler için ekonomik çözüm sunmaktadırlar. İçten çekmeli kapalı dispensere yerleştirilen, özel sarım şekli sayesinde birbirinden bağımsız olan havlular hijyenik temizliğin sağlanmasının zor olduğu ortak kullanım alanlarındaki, tuvaletlerde hijyenik temizlik sağlarken aynı zamanda gereksiz kullanımlarında önüne geçerek çevre dostu tüketim sağlanmasına da yardımcı olur. Artık selüloz ürünleri, toksikolojik madde, yapay beyazlatıcı ve ağartıcılar kullanılmadan tamamen %100 selülozdan üretilen Hijyenville Tuvalet Kağıtları dayanıklı yapısı ile hijyenik kullanım kolaylığı sağlarken, suya atıldığında 5 sn. içerisinde çözünebilir. Bu sayede logar ve giderlerinizde tıkanıklık problemi olmaz, çevreye zarar vermez. TSE standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

HIJYEN VILLE

Special Maxi İten ekmeli Tuvalet Kağıdı

Special
Maxi İten ekmeli Tuvalet Kağıdı
Ürün Özellikleri

Rulo uzunluk : 190 m
Yaprak Boyutu : 13,6 cm x 22 cm.
Ambalaj : Koli ii 6 rulo
%100 selüloz kağıt



Hijyenville Special Mini ve Maxi İten ekmeli Tuvalet Kağıdı özel olarak tasarlanan 120 ve 190 metre uzunlukları ile ortak kullanım alanlarındaki tuvaletler iin ekonomik özüm sunmaktadırlar. İten ekmeli kapalı dispensere yerleřtirilen, özel sarım řekli sayesinde birbirinden bağımsız olan havlular hijyenik temizliđin sađlanmasının zor olduđu ortak kullanım alanlarındaki, tuvaletlerde hijyenik temizlik sađlarken aynı zamanda gereksiz kullanımlarında önüne geçerek evre dostu tüketim sađlanmasına da yardımcı olur. Artık selüloz ürünleri, toksikolojik madde, yapay beyazlatıcı ve ağartıcılar kullanılmadan tamamen %100 selülozdan üretilen Hijyenville Tuvalet Kağıtları dayanıklı yapısı ile hijyenik kullanım kolaylıđı sađlarken, suya atıldığında 5 sn. ierisinde özünebilir. Bu sayede logar ve giderlerinizde tıkanıklık problemi olmaz, evreye zarar vermez. TSE standartlarına uygun olarak üretilmiřtir.